

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15721045 |
| Reifengröße (gültig) | 5.00 - 16 |
| Index, PR | 84 A6 / 76 A8, 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TF 8181 |



Hinweise und Merkmale

- AS-Frontreifen.
- Doppelrippe verleiht größere Steifigkeit.
- Breitere Profilfläche für längere Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 15721045 |
| EAN | 8903094020560 |
| Reifengröße (gültig) | 5.00 - 16 |
| Index, PR | 84 A6 / 76 A8, 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TF 8181 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 7,34 |
| Empfohlene Felgengröße | 4.00E |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,20 |
| Reifenbreite [mm] | 140 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 680 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 322 |
| Abrollumfang [mm] | 2.025 |
| Profiltiefe [mm] | 12,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 84 A6 | 500 | 30 | | 4,20 | |
| 76 A8 | 400 | 40 | | 4,20 | |