

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15722043	
Reifengröße (gültig)	9.5 - 16	
Index, PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR	
TL/TT	тт	
Marke	BKT	
Profil	TR 144	





Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für kleinere Traktoren.
- Breiter Stollenabstand für gute Traktion auf nassen Böden.
- Abgewinkelte Stollen im Mittelbereich für besseren Fahrkomfort.



Technische Informationen

Artikelnummer	15722043
EAN	8903094041374
Reifengröße (gültig)	9.5 - 16
Index, PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR
TL/TT	π
Marke	BKT
Profil	TR 144
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,98
Empfohlene Felgengröße	W8L
Zulässige Felgengröße	8LB
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	245
Außendurchmesser Reifen [mm]	850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	388
Abrollumfang [mm]	2.558
Profiltiefe [mm]	27,5
Stollenanzahl	12x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
96 A6	710	30		2,10	
92 A8	630	40		2,10	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.