

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 15722090             |
| Reifengröße (gültig) | 8.3 - 24             |
| Index, PR            | 100 A6 / 96 A8, 6 PR |
| TL/TT                | TT                   |
| Marke                | BKT                  |
| Profil               | TR 135               |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 15722090             |
| EAN                          | 8903094004584        |
| Reifengröße (gültig)         | 8.3 - 24             |
| Index, PR                    | 100 A6 / 96 A8, 6 PR |
| TL/TT                        | TT                   |
| Marke                        | BKT                  |
| Profil                       | TR 135               |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 19,77                |
| Empfohlene Felgengröße       | W7                   |
| Zulässige Felgengröße        | W6                   |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40                 |
| Reifenbreite [mm]            | 211                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 995                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 469                  |
| Abrollumfang [mm]            | 2.985                |
| Profiltiefe [mm]             | 28,0                 |
| Stollenanzahl                | 21x2                 |
| E-Ready                      | Nein                 |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 100 A6 | 800                | 30                     |              | 2,40            |              |
| 96 A8  | 710                | 40                     |              | 2,40            |              |