

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722096
Reifengröße (gültig)	9.5 - 24
Index, PR	116 A6 / 112 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722096
EAN	8903094032648
Reifengröße (gültig)	9.5 - 24
Index, PR	116 A6 / 112 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,00
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W7
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	241
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.060
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	502
Abrollumfang [mm]	3.234
Profiltiefe [mm]	30,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 A6	1250	30		3,50	
112 A8	1120	40		3,50	