

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 15722170              |
| Reifengröße (gültig) | 13.6 - 24             |
| Index, PR            | 123 A6 / 120 A8, 8 PR |
| TL/TT                | TT                    |
| Marke                | BKT                   |
| Profil               | TR 135                |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 15722170              |
| EAN                          | 8903094003303         |
| Reifengröße (gültig)         | 13.6 - 24             |
| Index, PR                    | 123 A6 / 120 A8, 8 PR |
| TL/TT                        | TT                    |
| Marke                        | BKT                   |
| Profil                       | TR 135                |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 46,38                 |
| Empfohlene Felgengröße       | W12                   |
| Zulässige Felgengröße        | W11                   |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,00                  |
| Reifenbreite [mm]            | 355                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.220                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 562                   |
| Abrollumfang [mm]            | 3.698                 |
| Profiltiefe [mm]             | 36,0                  |
| Stollenanzahl                | 17x2                  |
| Stollenbreite [mm]           | 36                    |
| E-Ready                      | Nein                  |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 123 A6 | 1550               | 30                     |              | 2,00            |              |
| 120 A8 | 1400               | 40                     |              | 2,00            |              |