

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722191
Reifengröße (gültig)	16.9 - 24
Index, PR	140 A6, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722191
EAN	8903094061815
Reifengröße (gültig)	16.9 - 24
Index, PR	140 A6, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,64
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	429
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.335
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	613
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.925
Profiltiefe [mm]	37,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A6	2500	30		2,40	