

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 15722223               |
| Reifengröße (gültig) | 23.1 - 26              |
| Index, PR            | 159 A6 / 155 A8, 16 PR |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | BKT                    |
| Profil               | TR 135                 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 15722223               |
| EAN                          | 8903094004027          |
| Reifengröße (gültig)         | 23.1 - 26              |
| Index, PR                    | 159 A6 / 155 A8, 16 PR |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | BKT                    |
| Profil                       | TR 135                 |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 156,69                 |
| Empfohlene Felgengröße       | DW20B                  |
| Zulässige Felgengröße        | DW20A                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,30                   |
| Reifenbreite [mm]            | 587                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.585                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 700                    |
| Abrollumfang [mm]            | 4.615                  |
| Profiltiefe [mm]             | 43,0                   |
| Stollenanzahl                | 21x2                   |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 A6 | 4375               | 30                     |              | 2,30            |              |
| 155 A8 | 3875               | 40                     |              | 2,30            |              |