

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722307
Reifengröße (gültig)	9.5 - 28
Index, PR	114 A6 / 110 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722307
EAN	8903094033034
Reifengröße (gültig)	9.5 - 28
Index, PR	114 A6 / 110 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,37
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W7
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	235
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.155
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	548
Abrollumfang [mm]	3.557
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
114 A6	1180	30		2,80	
110 A8	1060	40		2,80	