

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722445
Reifengröße (gültig)	7.2 - 30
Index, PR	95 A6 / 91 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722445
EAN	8903094004553
Reifengröße (gültig)	7.2 - 30
Index, PR	95 A6 / 91 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,15
Empfohlene Felgengröße	W6
Luftdruck maximal [bar]	2,30
Reifenbreite [mm]	185
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.095
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	523
Abrollumfang [mm]	3.219
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	25x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
95 A6	690	30		2,30	
91 A8	615	40		2,30	