

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 15722455              |
| Reifengröße (gültig) | 14.9 - 30             |
| Index, PR            | 131 A6 / 127 A8, 8 PR |
| TL/TT                | TT                    |
| Marke                | BKT                   |
| Profil               | TR 135                |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 15722455              |
| EAN                          | 8903094029372         |
| Reifengröße (gültig)         | 14.9 - 30             |
| Index, PR                    | 131 A6 / 127 A8, 8 PR |
| TL/TT                        | TT                    |
| Marke                        | BKT                   |
| Profil                       | TR 135                |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 66,91                 |
| Empfohlene Felgengröße       | W13                   |
| Zulässige Felgengröße        | W11, W12              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,80                  |
| Reifenbreite [mm]            | 378                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.415                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 659                   |
| Abrollumfang [mm]            | 4.316                 |
| Profiltiefe [mm]             | 36,0                  |
| Stollenanzahl                | 19x2                  |
| E-Ready                      | Nein                  |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 131 A6 | 1950               | 30                     |              | 1,80            |              |
| 127 A8 | 1750               | 40                     |              | 1,80            |              |