

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722460
Reifengröße (gültig)	16.9 - 30
Index, PR	137 A6 / 132 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722460
EAN	8903094003617
Reifengröße (gültig)	16.9 - 30
Index, PR	137 A6 / 132 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,89
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L
Luftdruck maximal [bar]	1,70
Reifenbreite [mm]	429
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.485
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	678
Abrollumfang [mm]	4.535
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
137 A6	2300	30		1,70	
132 A8	2000	40		1,70	