

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722570
Reifengröße (gültig)	30.5L - 32
Index, PR	162 A6 / 158 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 137



Hinweise und Merkmale

- Ideal für Erntemaschinen.
- Robuster Reifen mit niedrigem Querschnitt.
- Breitreifen mit sehr guter Traktion.
- Spezielle Gürtelausführung schützt zusätzlich vor Einstichverletzungen.
- Der TR 137 zeichnet sich durch eine besonders lange Lebensdauer aus. Dafür sorgen die spezielle Gummimischung, die extra starke Karkasse und die optimale Profiltiefe.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722570
EAN	8903094004331
Reifengröße (gültig)	30.5L - 32
Index, PR	162 A6 / 158 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 137
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	280,05
Empfohlene Felgengröße	DH27B
Zulässige Felgengröße	DW27B
Luftdruck maximal [bar]	1,40
Reifenbreite [mm]	770
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.865
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	831
Abrollumfang [mm]	5.520
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A6	4750	30		1,40	
158 A8	4250	40		1,40	