

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726100
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 24
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726100
EAN	8903094021550
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 24
Alternativgröße 1	12.4R24
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,82
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W9, W10
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	329
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.154
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	519
Abrollumfang [mm]	3.424
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	31
Reifeninhalt 75% [litr.]	111,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 A8	1500	40		1,60	
122 B	1500	50		1,60	