

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726160
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 28
Index, PR	118 A8 / 118 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726160
EAN	8903094021543
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 28
Alternativgröße 1	11.2R28
Index, PR	118 A8 / 118 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,00
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	292
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.187
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	545
Abrollumfang [mm]	3.558
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	29
Reifeninhalt 75% [litr.]	93,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
118 A8	1320	40		1,60	
118 B	1320	50		1,60	