

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15726400 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 R 38 |
| Index, PR | 149 A8 / 149 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 855 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15726400 |
| EAN | 8903094021789 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 R 38 |
| Alternativgröße 1 | 18.4R38 |
| Index, PR | 149 A8 / 149 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 855 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 147,67 |
| Empfohlene Felgengröße | W16L |
| Zulässige Felgengröße | W14L, W15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 475 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.747 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 785 |
| Abrollumfang [mm] | 5.205 |
| Profiltiefe [mm] | 54,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Stollenbreite [mm] | 42 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 390 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 A8 | 3250 | 40 | | 1,60 | |
| 149 B | 3250 | 50 | | 1,60 | |