

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726410
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Index, PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726410
EAN	8903094021802
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Alternativgröße 1	20.8R38
Index, PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,81
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW18L, DD16L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.849
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	813
Abrollumfang [mm]	5.466
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	43
Reifeninhalt 75% [litr.]	516,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		1,60	
155 B	3875	50		1,60	