

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726430
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42
Index, PR	157 A8 / 157 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726430
EAN	8903094021819
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42
Alternativgröße 1	20.8R42
Index, PR	157 A8 / 157 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,84
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	W16A, DD16, DW18A, DD18, W18A, DD18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.951
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	858
Abrollumfang [mm]	5.782
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	22x2
Stollenbreite [mm]	45
Reifeninhalt 75% [litr.]	547,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		1,60	
157 B	4125	50		1,60	