

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726433
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726433
EAN	8903094044634
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,56
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	W15L, DW15L, DD16L, W16L, DD18L, DW18L, W18L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	516
Profilbreite [mm]	480
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.951
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	890
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.851
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	545,85
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		3,20	