

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726458
Reifengröße (gültig)	420 / 80 R 46
Index, PR	170 A2 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726458
EAN	8903094046072
Reifengröße (gültig)	420 / 80 R 46
Alternativgröße 1	16.9R46
Index, PR	170 A2 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	159,93
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.840
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	863
Abrollumfang [mm]	5.641
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	371,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A2	6000	10		3,20	
159 D	4375	65		3,20	