

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726546
Reifengröße (gültig)	240 / 70 R 16
Index, PR	104 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726546
EAN	8903094022014
Reifengröße (gültig)	240 / 70 R 16
Index, PR	104 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,13
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W8L, W9L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	244
Außendurchmesser Reifen [mm]	742
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	335
Abrollumfang [mm]	2.176
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	16x2
Stollenbreite [mm]	23
Reifeninhalt 75% [ltr.]	30,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 A8	900	40		2,40	
104 B	900	50		2,40	