

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15726550	
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 16	
Index, PR	109 A8 / 109 B	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil Agrimax RT 765		



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer,30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.



Technische Informationen

Artikelnummer	15726550
EAN	8903094021888
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 16
Index, PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,23
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W8L, W9L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	258
Außendurchmesser Reifen [mm]	770
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	346
Abrollumfang [mm]	2.283
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	16x2
Stollenbreite [mm]	24
Reifeninhalt 75% [ltr.]	36,75
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
109 A8	1030	40		2,40	
109 B	1030	50		2,40	