

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15726600 |
| Reifengröße (gültig) | 360 / 70 R 20 |
| Index, PR | 129 A8 / 129 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 765 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupt Einsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15726600 |
| EAN | 8903094021949 |
| Reifengröße (gültig) | 360 / 70 R 20 |
| Index, PR | 129 A8 / 129 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 765 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 52,48 |
| Empfohlene Felgengröße | W11 |
| Zulässige Felgengröße | W10, W12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 357 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.042 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 469 |
| Abrollumfang [mm] | 3.122 |
| Profiltiefe [mm] | 41,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Stollenbreite [mm] | 30 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 107,25 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 129 A8 | 1850 | 40 | | 2,40 | |
| 129 B | 1850 | 50 | | 2,40 | |