

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 15726787             |
| Reifengröße (gültig) | IF 600 / 70 R 30 CFO |
| Index, PR            | 165 D                |
| TL/TT                | TL                   |
| Marke                | BKT                  |
| Profil               | Agrimax Force        |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS.
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergürtel-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss.

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 15726787             |
| EAN                          | 8903094045211        |
| Reifengröße (gültig)         | IF 600 / 70 R 30 CFO |
| Index, PR                    | 165 D                |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marke                        | BKT                  |
| Profil                       | Agrimax Force        |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 189,00               |
| Empfohlene Felgengröße       | DW21B                |
| Zulässige Felgengröße        | DW20A, DW20B         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40                 |
| Reifenbreite [mm]            | 603                  |
| Profilbreite [mm]            | 560                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.602                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 708                  |
| Speed Radius Index (SRI)     | 750                  |
| Abrollumfang [mm]            | 4.800                |
| Profiltiefe [mm]             | 57,5                 |
| Stollenanzahl                | 20x2                 |
| Stollenbreite [mm]           | 44                   |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 469,13               |
| E-Ready                      | Nein                 |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 165 D | 5150               | 65                     |              | 2,40            |              |