

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727030
Reifengröße (gültig)	320 / 65 R 16
Index, PR	120 A8 / 117 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727030
EAN	8903094042036
Reifengröße (gültig)	320 / 65 R 16
Index, PR	120 A8 / 117 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,20
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9, W11, W8
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	319
Profilbreite [mm]	300
Außendurchmesser Reifen [mm]	822
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	366
Speed Radius Index (SRI)	390
Abrollumfang [mm]	2.466
Profiltiefe [mm]	32,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
120 A8	1400	40		2,40	
117 D	1285	65		2,40	