

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727043
Reifengröße (gültig)	340 / 65 R 20
Index, PR	127 A8 / 124 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727043
EAN	8903094042005
Reifengröße (gültig)	340 / 65 R 20
Index, PR	127 A8 / 124 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,55
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W10, W12
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	343
Profilbreite [mm]	320
Außendurchmesser Reifen [mm]	950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	430
Speed Radius Index (SRI)	450
Abrollumfang [mm]	2.892
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
127 A8	1750	40		2,40	
124 D	1600	65		2,40	