

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727083
Reifengröße (gültig)	420 / 65 R 28
Index, PR	138 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727083
EAN	8903094052394
Reifengröße (gültig)	420 / 65 R 28
Index, PR	138 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,04
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12, W11
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	418
Profilbreite [mm]	394
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.257
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	584
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.824
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
138 A8	2360	40		2,40	
135 D	2180	65		2,40	