

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727085
Reifengröße (gültig)	440 / 65 R 28
Index, PR	141 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727085
EAN	8903094029143
Reifengröße (gültig)	440 / 65 R 28
Index, PR	141 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,14
Empfohlene Felgengröße	W14L
Zulässige Felgengröße	W13, W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	441
Profilbreite [mm]	415
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.283
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.927
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	3
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
141 A8	2575	40		2,40	
138 D	2360	65		2,40	