

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727105
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727105
EAN	8903094053704
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,80
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	530
Profilbreite [mm]	490
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.413
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	642
Abrollumfang [mm]	4.202
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	40
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		1,60	
142 D	2650	65		1,60	