

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727192 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 38 |
| Index, PR | 160 A8 / 157 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 600 |



Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15727192 |
| EAN | 8903094053667 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 38 |
| Index, PR | 160 A8 / 157 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 600 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 217,94 |
| Empfohlene Felgengröße | DW20B |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 645 |
| Profilbreite [mm] | 590 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.811 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 833 |
| Speed Radius Index (SRI) | 875 |
| Abrollumfang [mm] | 5.443 |
| Profiltiefe [mm] | 59,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 A8 | 4500 | 40 | | 1,60 | |
| 157 D | 4125 | 65 | | 1,60 | |