

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727445
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 32
Index, PR	128 A8 / 128 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727445
EAN	8903094026678
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 32
Alternativgröße 1	9.5R32
Index, PR	128 A8 / 128 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,61
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W7
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	238
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.251
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	585
Abrollumfang [mm]	3.810
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	27x2
Stollenbreite [mm]	23
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 A8	1800	40		4,00	
128 B	1800	50		4,00	