

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727835
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 24
Index, PR	170 A8 / 182 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RM 500



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen.
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727835
EAN	8903094061570
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 24
Index, PR	170 A8 / 182 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RM 500
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	147,07
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W15L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	520
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.460
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	622
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.382
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A8	6000	40	Drive Wheel	4,00	
182 A8	8500	40	Free Rolling	4,00	