

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 15731050              |
| Reifengröße (gültig) | 10.5 - 18             |
| Index, PR            | 131 A8 / 130 B, 10 PR |
| TL/TT                | TL                    |
| Marke                | BKT                   |
| Profil               | MP 600                |



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der MP 600 ist ein sehr vielseitiger Mehrzweckreifen für verschiedene Einsätze.
- Er eignet sich für Einsätze mit überwiegend Straßenfahrten ebenso wie für den Einsatz als Agro-Industriereifen, zum Beispiel auf Kompaktladern und Teleskopladern.
- Das breite Profil bietet eine sehr gute Traktion auf allen Untergründen und eine außergewöhnliche Stabilität.
- Das Stollenprofil verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Aufgrund seiner starken Karkasse zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Haltbarkeit und eine lange Nutzungsdauer aus.

## Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 15731050              |
| EAN                          | 8903094015290         |
| Reifengröße (gültig)         | 10.5 - 18             |
| Index, PR                    | 131 A8 / 130 B, 10 PR |
| TL/TT                        | TL                    |
| Marke                        | BKT                   |
| Profil                       | MP 600                |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 29,10                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 9                     |
| Zulässige Felgengröße        | 9SDC                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,75                  |
| Reifenbreite [mm]            | 272                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 920                   |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 420                   |
| Abrollumfang [mm]            | 2.740                 |
| Profiltiefe [mm]             | 22,0                  |
| Stollenanzahl                | 20x2                  |
| E-Ready                      | Nein                  |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 131 A8 | 1950               | 40                     |              | 3,75            |              |
| 130 B  | 1900               | 50                     |              | 3,75            |              |