

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15731163
Reifengröße (gültig)	400 / 70 - 20
Index, PR	152 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 600



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der MP 600 ist ein sehr vielseitiger Mehrzweckreifen für verschiedene Einsätze.
- Er eignet sich für Einsätze mit überwiegend Straßenfahrten ebenso wie für den Einsatz als Agro-Industriereifen, zum Beispiel auf Kompaktladern und Teleskopladern.
- Das breite Profil bietet eine sehr gute Traktion auf allen Untergründen und eine außergewöhnliche Stabilität.
- Das Stollenprofil verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Aufgrund seiner starken Karkasse zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Haltbarkeit und eine lange Nutzungsdauer aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15731163
EAN	8903094048403
Reifengröße (gültig)	400 / 70 - 20
Alternativgröße 1	16.0/70-20
Index, PR	152 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,13
Empfohlene Felgengröße	13SDC
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.085
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Abrollumfang [mm]	3.271
Profiltiefe [mm]	33,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		4,00	