

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735210
Reifengröße (gültig)	425 / 55 R 17
Index, PR	134 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten.
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden.
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735210
EAN	8903094038411
Reifengröße (gültig)	425 / 55 R 17
Index, PR	134 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,95
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	421
Außendurchmesser Reifen [mm]	900
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	399
Abrollumfang [mm]	2.695
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 G	2120	90		3,50	