

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735215
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 18
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735215
EAN	8903094053650
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 18
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,76
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	W10SDC, W11, 12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	360
Außendurchmesser Reifen [mm]	969
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	439
Speed Radius Index (SRI)	475
Abrollumfang [mm]	2.887
Profiltiefe [mm]	27,5
Stollenanzahl	25x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		4,00	
142 B	2650	50		4,00	