

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735216
Reifengröße (gültig)	280 / 80 R 18
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522



Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735216
EAN	8903094045044
Reifengröße (gültig)	280 / 80 R 18
Alternativgröße 1	10.5/80R18
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,42
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	W8, W9, W10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	282
Außendurchmesser Reifen [mm]	907
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	421
Abrollumfang [mm]	2.748
Profiltiefe [mm]	33,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 A8	2000	40		4,00	
132 B	2000	50		4,00	