

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735223
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20
Index, PR	150 K
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 33



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 33 ist ein MPT Radialreifen.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen.
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15735223
EAN	8903094059478
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20
Index, PR	150 K
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 33
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	64.05
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	11.00
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	335
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.047
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3.145
Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 K	3350	110		6,50	
	4150	30		7,50	
	4500	25		7,60	