

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15735224        |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 80 R 20   |
| Index, PR            | 144 A8 / 144 B  |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | Multimax MP 527 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                | 15735224                   |
| EAN                          | 8903094053452              |
| Reifengröße (gültig)         | 340 / 80 R 20              |
| Index, PR                    | 144 A8 / 144 B             |
| TL/TT                        | TL                         |
| Marke                        | BKT                        |
| Profil                       | Multimax MP 527            |
| Antistatisch                 | Nein                       |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                    |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 64,30                      |
| Empfohlene Felgengröße       | 11                         |
| Zulässige Felgengröße        | W10, 11SDC, W11, 12, 12SDC |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00                       |
| Reifenbreite [mm]            | 343                        |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.052                      |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 483                        |
| Speed Radius Index (SRI)     | 500                        |
| Abrollumfang [mm]            | 3.176                      |
| Profiltiefe [mm]             | 27,0                       |
| Stollenanzahl                | 30x2                       |
| E-Ready                      | Nein                       |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 144 A8 | 2800               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 144 B  | 2800               | 50                     |              | 4,00            |              |