

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735227
Reifengröße (gültig)	14.00 R 20
Index, PR	164 / 160 J (166 G), 22 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 33



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 33 ist ein MPT Radialreifen.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen.
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735227
EAN	8903094057757
Reifengröße (gültig)	14.00 R 20
Index, PR	164 / 160 J (166 G), 22 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 33
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
Shorehärte	62
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,88
Empfohlene Felgengröße	10.0
Zulässige Felgengröße	9.0, 10.00W
Luftdruck maximal [bar]	7,50
Reifenbreite [mm]	390
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	576
Abrollumfang [mm]	3.840
Profiltiefe [mm]	23,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 J	5000	100		7,50	
166 G	5300	90		7,50	