

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735234
Reifengröße (gültig)	425 / 75 R 20
Index, PR	148 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 515



Hinweise und Merkmale

- Der BKT MP515 ist ein Radialreifen für Dungstreuer und Kommunaltraktoren.
- Die starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln und die feste Gummimischung garantieren Pannensicherheit und eine lange Lebensdauer.
- Sein AS-Profil mit ausgewogener Struktur sorgt für eine gute Selbstreinigung sowie angenehmen Fahrkomfort bei Straßenfahrten.
- Der Reifen ist für Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735234
EAN	8903094055975
Reifengröße (gültig)	425 / 75 R 20
Index, PR	148 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 515
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,35
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	13SDC, 11SDC, 12SDC, 11, 12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	421
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.146
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	522
Abrollumfang [mm]	3.491
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 G	3150	90		4,00	
	3625	40		4,00	