

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735236
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 24
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522



Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735236
EAN	8903094051403
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 24
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,09
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	DW12, 13SDC, DW13, DW13L, DW14L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	533
Abrollumfang [mm]	3.527
Profiltiefe [mm]	38,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	50		4,00	
152 B	3550	40		4,00	