

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15735243        |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 70 R 24   |
| Index, PR            | 152 A8 / 152 B  |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | Multimax MP 527 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                | 15735243                        |
| EAN                          | 8903094053483                   |
| Reifengröße (gültig)         | 400 / 70 R 24                   |
| Index, PR                    | 152 A8 / 152 B                  |
| TL/TT                        | TL                              |
| Marke                        | BKT                             |
| Profil                       | Multimax MP 527                 |
| Antistatisch                 | Nein                            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 87,00                           |
| Empfohlene Felgengröße       | 13                              |
| Zulässige Felgengröße        | DW12, DW13L, DW13, 13SDC, DW14L |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00                            |
| Reifenbreite [mm]            | 404                             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.170                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 542                             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 575                             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.597                           |
| Profiltiefe [mm]             | 28,5                            |
| Stollenanzahl                | 27x2                            |
| E-Ready                      | Nein                            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 152 B  | 3550               | 50                     |              | 4,00            |              |