

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 15735305      |
| Reifengröße (gültig) | 445 / 95 R 25 |
| Index, PR            | 174 F         |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | BKT           |
| Profil               | Airomax AM 27 |



## Hinweise und Merkmale

- Ausgezeichnete Traktion bei Straßenfahrten und im Einsatz abseits der Straße (off-the-road).
- Die spezielle Gummimischung ermöglicht besten Schutz vor Schnittverletzungen und verhindert ein Überhitzen des Reifens bei längeren Straßenfahrten.
- Bestens geeignet für den Einsatz auf mobilen Kränen.
- Der Reifen verfügt über ein E4-Prüfzeichen, gemäß ECE-Genehmigung R54 - Luftreifen für Nutzfahrzeuge & Anhänger.

Technische Informationen

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer                | 15735305                                         |
| EAN                          | 8903094039043                                    |
| Reifengröße (gültig)         | 445 / 95 R 25                                    |
| Alternativgröße 1            | 16.00R25                                         |
| Index, PR                    | 174 F                                            |
| TL/TT                        | TL                                               |
| Marke                        | BKT                                              |
| Profil                       | Airomax AM 27                                    |
| M+S                          | M+S                                              |
| Antistatisch                 | Nein                                             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                                          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54                                           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 206,27                                           |
| Empfohlene Felgengröße       | 11.25/2.0                                        |
| Zulässige Felgengröße        | 11.00/1.7CR, 11.00/1.7CRL, 11.00/1.7 (einteilig) |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00                                             |
| Reifenbreite [mm]            | 440                                              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.490                                            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 695                                              |
| Abrollumfang [mm]            | 4.587                                            |
| Profiltiefe [mm]             | 23,5                                             |
| E-Ready                      | Nein                                             |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 174 F | 6700               | 80                     |              | 9,00            |              |