

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15770142
Reifengröße (gültig)	27 x 10 - 12 / 8.00 G
Marke	BKT
Profil	Maglift



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Maglift ist ein Quality Super-Elastik-Reifen für Staplereinsätze im Mehrschichtbetrieb.
- Der Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht-Gummimischung (Profil-, Kissen- und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort, eine gute Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer.
- Das moderne Profil gewährleistet eine gute Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der BKT Maglift ist in der Standard- und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.

Technische Informationen

Artikelnummer	15770142
EAN	8903094044917
Reifengröße (gültig)	27 x 10 - 12 / 8.00 G
Alternativgröße 1	250/75-12
Marke	BKT
Profil	Maglift
Karkasseneigenschaften	LIP,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,55
Empfohlene Felgengröße	8.00G
Reifenbreite [mm]	240
Seitenwandbreite [mm]	236
Profilbreite [mm]	210
Gesamtbreite [mm]	240
Außendurchmesser Reifen [mm]	677
Profiltiefe [mm]	24,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	3900	25	Lastrad		
	3000	25	Lenkrad		