

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15771090 |
| Reifengröße (gültig) | 6.50 - 10 |
| Index, PR | 118 A8, 10 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Marke | BKT |
| Profil | PL 801 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus.
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15771090 |
| EAN | 8903094007165 |
| Reifengröße (gültig) | 6.50 - 10 |
| Index, PR | 118 A8, 10 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Ventilbezeichnung | JS 2 |
| Ventilposition | seitlich |
| Marke | BKT |
| Profil | PL 801 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 12,43 |
| Empfohlene Felgengröße | 5.00F |
| Luftdruck maximal [bar] | 7,75 |
| Reifenbreite [mm] | 185 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 595 |
| Profiltiefe [mm] | 14,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 118 A8 | 1320 | 40 | Lenkrad | 7,75 | |
| | 1950 | 25 | Lastrad | 7,75 | |
| | 1500 | 25 | Lenkrad | 7,75 | |