

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772281
Reifengröße (gültig)	7.50 - 15
Index, PR	145 A2, 14 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Pac Master Plus



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der Pac Master Plus ist ein profilloser Reifen und wurde speziell für Bodenverdichtungsmaschinen entwickelt.
- Er bietet eine hohe Stabilität, eine gleichmäßige Druckverteilung und Verdichtung durch die breite Kontaktfläche.
- Seine spezielle hitzebeständige Gummimischung garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772281
EAN	8903094048809
Reifengröße (gültig)	7.50 - 15
Index, PR	145 A2, 14 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Pac Master Plus
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,33
Empfohlene Felgengröße	6.0
Zulässige Felgengröße	6.5
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	225
Außendurchmesser Reifen [mm]	790
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	375
Abrollumfang [mm]	2.385
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A2	2900	10		8,75	
	2300	15		8,75	