

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772446
Reifengröße (gültig)	18.4 - 26
Index, PR	156 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 463



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 463 wurde für den Einsatz auf Baggerladern und Industrietraktoren entwickelt.
- Seine hochwertige Gummimischung und starke Nylonkarkasse garantieren beste Eigenschaften für den industriellen und OTR Einsatz sowie auf Baustellen.
- Bei einem Einsatz als angetriebenes Rad bietet der Reifen eine sehr gute Traktion.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772446
EAN	8903094057221
Reifengröße (gültig)	18.4 - 26
Index, PR	156 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 463
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,74
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	480
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.425
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	637
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.215
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		2,50	