Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772510
Reifengröße (gültig)	10.5 / 80 - 18
Index, PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 603

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufleistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für den Einsatz auf Bagger-, Rad- & Teleskopladern.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15772510
EAN	8903094019526
Reifengröße (gültig)	10.5 / 80 - 18
Alternativgröße 1	280/80-18
Index, PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 603
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,68
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W8, 9
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Reifenbreite [mm]	274
Außendurchmesser Reifen [mm]	907
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	422
Abrollumfang [mm]	2.727
Profiltiefe [mm]	21,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
119 A8	1360	40	Drive Wheel	3,70	LLV
131 A8	1950	40	Free Rolling	3,70	LLV

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.