

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772552
Reifengröße (gültig)	14.00 - 24
Index, PR	153 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Trac Grader +



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Robustes Profildesign für Antriebsräder im Geländeeinsatz (off-the-road).
- Die widerstandsfähige Karkasse und eine spezielle Laufflächenmischung mit wetter- und ozonbeständigen Eigenschaften sowie bester Beständigkeit.
- gegen Schnitt- und Anprallverletzungen garantieren ein langes Reifenleben unter schwersten Einsatzbedingungen.
- Ideal für Grader.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772552
EAN	8903094014644
Reifengröße (gültig)	14.00 - 24
Index, PR	153 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Trac Grader +
TRA Code	G2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,44
Empfohlene Felgengröße	8.00TG SDC
Zulässige Felgengröße	9.00/1.5(DC), 10.00VA SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	364
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.348
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	598
Abrollumfang [mm]	3.990
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A8	3650	40		3,50	