

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772553
Reifengröße (gültig)	16.00 - 24
Index, PR	160 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Super Grader



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Robustes Profildesign für Antriebsräder im Geländeeinsatz (off-the-road).
- Die widerstandsfähige Karkasse und eine spezielle Laufflächenmischung mit wetter- und ozonbeständigen Eigenschaften sowie bester Beständigkeit gegen.
- Schnitt- und Anprallverletzungen garantieren ein langes Reifenleben unter schwersten Einsatzbedingungen.
- Das offene Profil sorgt für hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.
- Ideal für Grader.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772553
EAN	8903094035441
Reifengröße (gültig)	16.00 - 24
Index, PR	160 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Super Grader
TRA Code	G2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,69
Empfohlene Felgengröße	10.00VA SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,25
Reifenbreite [mm]	430
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.450
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	644
Abrollumfang [mm]	4.307
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		3,25	